

HT DasPell ZB

Popis



2 letá záruka na těsnost výměníku kotle, s možností prodloužení záruky na 5 let s podmínkami, které jsou v záručním listu.



Automatický hořák PellHard PLUS Hořák se škrabkou (mechanickým čištěním), vybaven zapalovačem a vnitřním podavačem paliva.



Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládáním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.



Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.

Vybavení

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hořák se škrabkou (mechanickým čištěním)

Regulace HT-tronic® 900



ROZŠÍŘOVACÍ MODULY

HT-tronic MZ-2 Modul 2 čerpadel a servopohonů směšovacích ventilů

HT-tronic TPP Drátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic TPBP Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic Connect Internetový modul

HT-tronic Lambda Optimalizátor procesu spalování

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ KOTLE A MOŽNOST PŘEVEDENÍ

Nástavec zásobníku 1000 dm³ zvýšený o objem 500 dm³

Nástavec zásobníku 2000 dm³ zvýšený o objem 1000 dm³

System pneumatického čištění hořáku

Parametry

Palivo
NEDŘEVNÍ BIOMASA



Regulace
HT-tronic® 900



Parametry HT DasPell ZB

Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Plocha vytápěná kotlem [m ²]	Min. tah kominový [Pa]	Max. pracovní teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Objem zásobníku [m ³]	A - šířka kotle [cm]	C - hloubka kotle [cm]	D - výška kotle [cm]	D1 - Výška modulu odpojení [cm]	E - výška po střed výstupu [cm]	F - výška po střed kouřovodu [cm]	G - výška po střed zpátečky [cm]
20	6 - 20	60 - 200	18	85	88	2	1 1/2	150	320	1	48	58	140	-	126	108	32
40	12 - 40	120 - 400	22	85	118	2	1 1/2	150	460	1	54	80	140	-	126	108	32
60	20 - 60	200 - 600	25	85	155	2	2	200	510	1	69	104	140	-	126	108	32