



NOVITERA

TEPLO A POHODA

nová

zelená

úsporám

HEIZTECHNIK

Ministerstvo životního prostředí

**Kotlíková
dotace**












STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ONE/ONE Basic



Palivo
PELETY

-  Pět let záruka na těsnost výměníku v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu.
-  Vysoká účinnost tepla > 90% díky automatické regulaci procesu spalování a konstrukci výměníku kotle.
-  Kompaktní konstrukce zajišťující minimální rozměry kotle.
-  Peletový hořák s mechanickým čištěním, vybaven automatickým zapalováním, fotočidlem a čidlem teploty hořáku.
-  Vertikální trubkový výměník tepla s mechanickým systémem pro ruční čištění výměníku.
-  Odtahový ventilátor, který stabilizuje práci kotle a usměrňuje komínový tah.
-  Turbulátory zvyšující výměnu tepla.
-  Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.
-  Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládáním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.
-  Automatická regulace HT-Logic II je naprogramována dle výkonu zařízení tak, že automaticky vybírá provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle, což snižuje množství spotřebovaného paliva.








Parametry ONE / ONE BASIC																SVT KÓD
	Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Plocha vytápěná kotlem [m ²]	Min. komínový tah [Pa]	Max. prac. teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Objem zásobníku [dm ³]	Šířka kotle [cm]	Hloubka kotle [cm]	Výška kotle [cm]	Výška po střed kouřovodu [cm]	
	8	2-8	20-80	10	85	26	2	1	80	178	80	57,5	66	125	10	SVT23864
	11	4-11	40-110	12	85	32	2	1	80	191	80	57,5	66	125	10	SVT23865
	15	5-15	50-150	14	85	41	2	1	80	232	130	70	76	140	10	SVT24593
	20	6-20	60-200	16	85	60	2	1	80	256	130	70	76	140	10	SVT23866
Kotel s větším zásobníkem paliva 140l	8	2-8	20-80	10	85	26	2	1	80	210	140	67,5	66	140	10	SVT23864
	11	4-11	40-110	12	85	32	2	1	80	223	140	67,5	66	140	10	SVT23865

Q Pellet GL



Palivo
PELETY

-  Pět let záruka na těsnost výměníku v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu.
-  Vysoká účinnost tepla > 90% díky automatické regulaci procesu spalování a konstrukci výměníku kotle.
-  Kompaktní konstrukce zajišťující minimální rozměry kotle.
-  Peletový hořák s mechanickým čištěním, vybaven automatickým zapalováním, fotočidlem a čidlem teploty hořáku.
-  Vertikální trubkový výměník tepla s mechanickým systémem pro ruční čištění výměníku.
-  Odtahový ventilátor, který stabilizuje práci kotle a usměrňuje komínový tah.
-  Turbulátory zvyšující výměnu tepla.
-  Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.
-  Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládáním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.
-  Automatická regulace HT-Logic II je naprogramována dle výkonu zařízení tak, že automaticky vybírá provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle, což snižuje množství spotřebovaného paliva.






Parametry Q Pellet GL

Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Plocha vytápěná kotlem [m ²]	Min. komínový tah [Pa]	Max. prac. teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Objem zásobníku [dm ³]	A - šířka kotle [cm]	B - šířka zásobníku [cm]	C - hloubka kotle [cm]	D - výška kotle [cm]	E - výška po střed výstupu [cm]	F - výška po střed kouřovodu [cm]	G - výška po střed zpátečky [cm]	SVT KÓD
12	4 - 12	40 - 120	15	85	73	2	1 1/2	150	322	300	47	60	64	140	126	108	32	SVT23867
15	5 - 15	50 - 150	15	85	73	2	1 1/2	150	325	300	47	60	64	140	126	108	32	SVT24594
20	5 - 20	50 - 200	18	85	88	2	1 1/2	150	345	300	47	60	69	140	126	108	32	SVT23868
25	8 - 25	80 - 250	18	85	94	2	1 1/2	150	390	300	47	60	76	140	126	108	32	SVT24595
30	9 - 30	90 - 300	20	85	103	2	1 1/2	150	440	300	54	60	83	140	126	108	32	SVT24596

DasPell Lux GL



Palivo
PELETY

-  Pět let záruka na těsnost výměníku v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu.
-  Vysoká účinnost tepla > 90% díky automatické regulaci procesu spalování a konstrukci výměníku kotle.
-  Horizontální výměník tepla Heiztechnik s vysokou účinností tepla.
-  Automatický hořák PellHard PLUS Hořák se škrabkou (mechanickým čištěním), vybaven zapalovačem a vnitřním podavačem paliva.
-  Turbulátory zvyšující výměnu tepla.
-  Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.
-  Ekvitermní dotyková regulace HT-tronic 900 Touch s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.
-  Automatická regulace HT-Logic II je naprogramována dle výkonu zařízení tak, že automaticky vybírá provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle, což snižuje množství spotřebovaného paliva.











Parametry DasPell Lux GL

Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Plocha vytápěná kotlem [m ²]	Min. kominový tah [Pa]	Max. prac. teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Objem zásobníku [dm ³]	A - šířka kotle [cm]	B - šířka zásobníku [cm]	C - hloubka kotle [cm]	D - výška kotle [cm]	E - výška po střed výstupu [cm]	F - výška po střed kouřovodu [cm]	G - výška po střed zpátečky [cm]	SVT KÓD
12	4 - 12	40 - 120	12	85	73	2	1 1/2	150	356	190	47	60	72	148	126	108	32	SVT23870
15	5 - 15	50 - 150	15	85	88	2	1 1/2	150	356	190	47	60	72	148	126	108	32	SVT24597
20	6 - 20	60 - 200	18	85	88	2	1 1/2	150	386	190	47	60	77	148	126	108	32	SVT23871

DasPell GL



Palivo
PELETY

-  Pět let záruka na těsnost výměníku v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu.
-  Vysoká účinnost tepla > 90% díky automatické regulaci procesu spalování a konstrukci výměníku kotle.
-  Horizontální výměník tepla Heiztechnik s vysokou účinností tepla.
-  Automatický hořák PellHard s možností vybavení s mechanickým čištěním, vybaven zapalovačem a vnějším podavačem paliva.
-  Turbulátory zvyšující výměnu tepla.
-  Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.
-  Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.
-  Automatická regulace HT-Logic II je naprogramována dle výkonu zařízení tak, že automaticky vybírá provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle, což snižuje množství spotřebovaného paliva.











Parametry DasPell GL

Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Plocha vytápěná kotlem [m ²]	Min. kominový tah [Pa]	Max. prac. teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Objem zásobníku [dm ³]	A - šířka kotle [cm]	B - šířka zásobníku [cm]	C - hloubka kotle [cm]	D - výška kotle [cm]	E - výška po střed výstupu [cm]	F - výška po střed kouřovodu [cm]	G - výška po střed zpátečky [cm]	SVT KÓD
12	4 - 12	40 - 120	15	85	73	2	1 1/2	150	352	300	47	60	64	140	126	108	32	SVT23872
15	5 - 15	50 - 150	15	85	73	2	1 1/2	150	355	300	47	60	64	140	126	108	32	SVT24598
20	5 - 20	50 - 200	18	85	88	2	1 1/2	150	375	300	47	60	69	140	126	108	32	SVT23873
25	8 - 25	80 - 250	18	85	94	2	1 1/2	150	420	300	47	60	76	140	126	108	32	SVT24599
30	9 - 30	90 - 300	22	85	103	2	1 1/2	150	470	340	54	60	83	140	126	108	32	SVT24600
37	11 - 37	110 - 370	22	85	118	2	1 1/2	150	500	340	54	60	93	140	126	108	32	SVT23874

DasPell GL Box



Palivo
PELETY

-  Pět let záruka na těsnost výměníku v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu.
-  Vysoká účinnost tepla > 90% díky automatické regulaci procesu spalování a konstrukci výměníku kotle.
-  Horizontální výměník tepla Heiztechnik s vysokou účinností tepla.
-  Automatický hořák PellHard s možností vybavení s mechanickým čištěním, vybaven zapalovačem a vnějším podavačem paliva.
-  Turbulátory zvyšující výměnu tepla.
-  Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.
-  Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládáním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.
-  Automatická regulace HT-Logic II je naprogramována dle výkonu zařízení tak, že automaticky vybírá provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle, což snižuje množství spotřebovaného paliva.



Parametry DasPell GL Box

Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Plocha vytápěná kotlem [m ²]	Min. kominový tah [Pa]	Max. prac. teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Objem zásobníku [dm ³]	A - šířka kotle [cm]	B - šířka zásobníku [cm]	C - hloubka kotle [cm]	D - výška kotle [cm]	E - výška po střed výstupu [cm]	F - výška po střed kouřovodu [cm]	G - výška po střed zpátečky [cm]	SVT KÓD
12	4 - 12	40 - 120	12	85	73	2	1 1/2	150	351	190	47	60	64	140	126	108	32	SVT23875
15	5 - 15	50 - 150	15	85	88	2	1 1/2	150	354	190	47	60	64	140	126	108	32	SVT24601
20	6 - 20	60 - 200	18	85	88	2	1 1/2	150	374	190	47	60	69	140	126	108	32	SVT23876



www.novitera.cz

Obchod a prodej

+420 776 186 788

info@novitera.cz

Objednávky a informace

+420 608 662 267

objednavky@novitera.cz

Technická podpora

+420 773 834 677

servis@novitera.cz

